





OONO ON 2 930 B

29614 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29614 9300 B
GOUD KLEUR 29614 9300 GC
WIT 29614 9300 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
IK	IK04
GEWICHT (KG)	2,1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 Waarden	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED techniek (toestel)	944lm // 20W // 48lm/W

Opmerkingen

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [29614_XXX0_HAND.pdf](#)

 DELTALIGHT®

OONO ON 2 930 B

29614 9300 B

Notes: