



Ervaar frissere, schonere lucht in de keuken. Elke dag

De 3000 ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. De lucht in je keuken blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.

Lower Easy, 60 cm, LED-verlichting, inox

Voordelen en specificaties

Houd de keuken fris met de ExtractionTech Standaard dampkap.

ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. Je keukenomgeving blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.



Breng de details in de spotlight met de Pure Illumination

Energiezuinige Pure Illumination zorgt voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het gehele kookoppervlak, waardoor je elk detail van je maaltijdbereiding gemakkelijk kunt zien.



De betrouwbare vetfilter is eenvoudig te reinigen en houdt de lucht in de keuken fris

De handige, betrouwbare vetfilter zorgt ervoor dat je keuken fris blijft en de dampkap optimaal presteert. Was met de hand of in de vaatwasser.



- Onderbouwdampkap, 60 cm
- Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Schuifschakelaar, snelheden: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 272/115 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 71/54 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 71/52 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 69/63 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- Verlichting: 2 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 125 mm
- Afvoerpijp K1001-M in optie

Technische specificaties

Kleur	inox	Verlichtingsefficiëntieklasse	D
Aantal snelheden	3	Verlichtingsefficiëntie-index	13
Type bediening	Mechanische schuifregelaar	Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m ³ /u)	54
Type verlichting	LED lamp	Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m ³ /u)	71
Energie-efficiëntieklasse	D	Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	63
Afzuigkracht (min./max./int.) m ³ /u	115/272/-	Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	69
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	52/71/-	Productnummer (PNC)	942 150 698
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	EAN Code	7332543602193
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	4.95
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	5.95
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	65.5	Afmetingen (HxBxD) in mm	132x599x512.5
Grootte (HxB), in cm	60	Installatie	Onderbouwdampkap
Geschikt voor recirculatie	Ja	Aantal vetfilters	2
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja	Type vetfilter	afwasbare aluminium cassettefilter(s)
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aantal lampen	2	Diameter aansluiting afvoer in mm	125
Hob2Hood	Nee	Zekering	Geen
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	Type koolstoffilter OdourClean	MCFE06ST
Hydrodynamische-efficiëntie-index	8.1		
Vetfilteringsefficiëntie-index	66		

PSGBCH160D363001

