



NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart / wit 3000K 20°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® XS, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1005518
Secundaire stroom/spanning	200mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Brutogewicht	0.096 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	7 W
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

798303	
--------	---

Toebehoren

1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart

Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	29