



CALEO TT

Convectoren en turboconvectoren

De verplaatsbare convectoren kunnen gebruikt worden daar waar occasioneel verwarming nodig is. Het enige wat dient aanwezig te zijn, is een stopcontact.

Vermogens

Beschikbare vermogens 2000 W en 3000 W, en optioneel uitgerust met een ventilator voor een nog snellere verspreiding van de warmte.

Thermostaat met vorstbeveiligingsstand en oververhittingsbeveiliging.

Aan/uit schakelaar.



DX 421

DX 422 T / DX 432 T

Constructie

Plaatstaal met uitgestanst rooster voor een optimale luchtcirculatie.

Kleur

Wit.

Beschermingsgraad

IPX0.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Vermogenstanden	Ventilator	Timer	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
CALEO TT	A0010927	230	2000	1000/2000	Ja	24 u	475	638	120	4,3
DX 421	A0008069	230	2000	1000/2000	Neen	Neen	418	575	124	4,1
DX 422 T	A0008070	230	2000	1000/2000	Ja	Neen	418	575	124	4,3
DX 432 T	A0008071	230	3000	1000/2000/3000	Ja	Neen	418	695	124	4,8