



**Bénéficiez d'un air de cuisine plus frais et plus propre. Chaque jour**

Avec son moteur fiable, la hotte 3000 ExtractionTech Standard aspire efficacement les odeurs lors de la préparation des repas. L'air de votre cuisine reste frais et propre pour une meilleure expérience de cuisson au quotidien.

Flip Open, 60 cm, éclairage LED, gris

**Avantages et spécifications**



**Avec la hotte ExtractionTech Standard, votre cuisine reste fraîche.**

Avec son moteur fiable, la hotte ExtractionTech Standard assure une aspiration efficace des odeurs lorsque vous préparez vos repas. Votre environnement de cuisine reste frais et propre pour une meilleure expérience culinaire, au quotidien.



**Voyez le moindre détail avec Pure Illumination**

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



**Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer qui garde la cuisine fraîche**

Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.

- Hotte intégrée, 60cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Interrupteurs coulissants électroniques avec 3 vitesses
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 370/235 m<sup>3</sup>/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 266/222 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (max./min.) : 62/52 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 67/62 dB(A)
- Classe énergétique : D
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 LED
- Raccordement évacuation d'air 120 mm

#### Caractéristiques techniques

Couleur	Gris	Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Vitesses d'aspiration	3	Indice d'efficacité fluidodynamique	10.2
Type de commandes	Electronique interrupteur coulissant	Indice d'efficacité de filtration des graisses	76
Type de lampe	LED	Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité énergétique	D	Indice d'efficacité lumineuse	28.1
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m <sup>3</sup> /h	235/370/-	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /u)	222
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	52/62/-	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h)	266
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	62
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	50	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	67
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	70	Code produit (PNC)	942 150 700
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	66.3	Code EAN	7332543602087
Taille, (HxL) en cm	60	Poids net appareil avec accessoires (kg)	10.1
Adapté à la recirculation	Oui	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	11.2
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	400x598x270
LED valeur Kelvin (K)	3000	Installation	Hotte intégrée
Nombre de lampes	2	Nombre de filtre à graisse	2
Hob2Hood	Non	Type filtre à graisse	filtre(s) cassette en aluminium
		Longueur de cordon (m)	1.5

