

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 Modulaire scheiderschakelaar 4P 63A

R9S64463

### Hoofdkenmerken

Range of product	Resi9
Type product of component	Lastscheider
Korte naam apparaat	Resi9 SCHAKELAAR
Beschrijving polen	4P
Normen	IEC 60669-2-4

### Complementaire kenmerken

Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 400 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
Netfrequentie	50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	4,2 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
[Icw] nominale korteduurpiekstroom	1,26 kA gedurende 300 ms
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 kV
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Contactpositietindicatie	Ja
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	8
Hoogte	80 mm
Breedte	72 mm
Diepte	85 mm
Nettogewicht	0,305 kg
Mechanische levensduur	50000 cycli
Elektrische levensduur	20000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm <sup>2</sup> - stijve

## Omgeving

**IP-beschermingsgraad** IP20  
IP40 (modulaire behuizing)

**Omgevingstemperatuur voor werking** -20...50 °C

**Omgevingsluchttemperatuur voor opslag** -40...80 °C

## Verpakkingseenheden

**Type verpakking 1** PCE

**Aant. eenh./verp.** 1

**Verpakkingsgewicht (lb)** 316,0 g

**Hoogte verpakking 1** 8,0 cm

**Breedte verpakking 1** 7,2 cm

**Lengte verpakking 1** 8,5 cm

**Type verpakking 2** BB1

**Aantal gebruikseenheden in verpakking 2** 3

**Gewicht verpakking 2** 1,001 kg

**Hoogte verpakking 2** 8,5 cm

**Breedte verpakking 2** 9,0 cm

**Lengte verpakking 2** 22,2 cm

**Type verpakking 3** S03

**Aantal gebruikseenheden in verpakking 3** 36

**Gewicht verpakking 3** 12,497 kg

**Hoogte verpakking 3** 30,0 cm

**Breedte verpakking 3** 30,0 cm

**Lengte verpakking 3** 40,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

**Status handhaafbaar aanbod** Green Premium-product

**REACH-regelgeving** [REACH-verklaring](#)

**REACH vrij van SVHC** Ja

**EU-richtlijn RoHS** Conform  
[EU-verklaring RoHS](#)

**Vrij van giftige zware metalen** Ja

**Kwkvrij** Ja

**Informatie over RoHS-vrijstelling** [Ja](#)

**RoHS-regulering China** [RoHS-verklaring China](#)  
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

**Milieu-informatie** [Milieuprofiel van het product](#)

**Circulariteitsprofiel** [Informatie over einde levensduur](#)

**WEEE** Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

# Contractuele waarborg

Garantie

18 months