

Productinformatie

08 26 145 T

Spitse kombitang



- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele punten
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen

Algemeen	
Artikelnr.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	155 g
Afmetingen	145 x 59 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 8,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

