



Productbeschrijving: DULUX L 55W/880 SKYWHITE 2G11 10X1 OSRAM  
Product code: 4008321185938  
Hoeveelheid: Vouwdoos (FS) bevat 1 Stuks (ST)

U vindt dit product in de eCatalogus:

[http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it\\_p=4008321185938](http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it_p=4008321185938)

| Vermogen                    |    |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor binnengebruik | Ja |

  

| Land-specifieke indelingen |         |
|----------------------------|---------|
| SEG-Nr.                    | 8330483 |

  

| Aanvullende product data |      |
|--------------------------|------|
| Lampvoet                 | 2G11 |
| Recycling                | yes  |

  

| Kleuren & materialen |        |
|----------------------|--------|
| Kwikgehalte          | 2.6 mg |

  

| Elektrotechnische gegevens         |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                  | 55 W    |
| Lamprendement (standaard situatie) | 79 lm/W |
| Constructievermogen                | 55 W    |

  

| Afmetingen         |          |
|--------------------|----------|
| Buisdiameter       | 17.5 mm  |
| Lengte             | 533.0 mm |
| Lengte volgens IEC | 535 mm   |

  

| Levensduur                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Service levensduur                 | 13000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur                         | 20000 h <sup>2)</sup> |
| Functionerende lampen bij 2.000 h  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 4.000 h  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 6.000 h  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 8.000 h  | 0.99                  |
| Functionerende lampen bij 12.000 h | 0.95                  |
| Functionerende lampen bij 16.000 h | 0.81                  |
| Functionerende lampen bij 20.000 h | 0.50                  |
| Bedrijfsmodus LLMF/LSF             | HF                    |

  

| Lichttechnische gegevens       |         |
|--------------------------------|---------|
| Kleurweergave-index Ra         | 80...89 |
| Lichtstroom                    | 4320 lm |
| Nominale lichtstroom bij 25 °C | 4300 lm |
| Lichtkleur                     | 880     |
| Kleurtemperatuur               | 8000 K  |
| Nominale lichtstroom           | 4320 lm |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.84    |



| Lichttechnische gegevens        |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h  | 0.81                   |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h  | 0.79                   |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h  | 0.77                   |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.76                   |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.73                   |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.72                   |
| Luminantie                      | 3.2 cd/cm <sup>2</sup> |

| Temperaturen                        |         |
|-------------------------------------|---------|
| Omgevingstemp. bij max. lichtstroom | 25.0 °C |

| Verpakkingseenheden |                            |                                      |                       |                 |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Product code        | Verpakkingstype en inhoud  | Afmetingen in h x b x l              | Bruto gewicht         | Volume          |
| 4008321185938       | Vouwdoos bevat 1 Stuks     | 46,000 mm x 26,000 mm x 565,000 mm   | 167,000 g (0,000 g)   | 0,676 Kub. dec. |
| 4008321185945       | Verzenddoos bevat 10 Stuks | 136,000 mm x 103,000 mm x 578,000 mm | 1 803,000 g (0,000 g) | 8,097 Kub. dec. |

OSRAM DULUX L leveren lichtplanners interessante opties. Hun plezierig en voordelige licht kan worden toegepast in onconventionele manieren voor alle binnen- en buitenverlichting - ideaal voor nieuwe korte armaturen.

- Dezelfde lichtsterkte en energieverbruik als fluorescentie buizen, maar minder dan de helft van de lengte en compacter als U-vormige en cirkelvormige lampen.
- Beschikbaar in populaire licht kleuren LUMILUX en LUMILUX DE LUXE.
- Kunnen worden gecombineerd met bestaande LUMILUX verlichting omdat dezelfde range van licht kleuren beschikbaar is.
- Geschikt voor gebruik met conventionele voorschakelapparatuur en starters (uitgezonderd voor OSRAM DULUX L 40 W, 55 W en 80 W) en voor QUICKTRONIC HF voorschakelapparatuur (zie sectie 9).
- Single-ended 4-pin insteek 2G11 lampvoet.
- OSRAM DULUX L 40 W, L 55 W en L 80 W zijn specifiek ontworpen voor vierkante en korte armaturen met 600 mm zijden.
- Comfortabel licht dankzij E-VSA bedrijf.
- De gekleurde versie is de ideale energiebesparende lamp voor verlichting en decoratie.

**Toepassingen:**

Rechthoekige, vierkante en ronde plafond- en wandarmaturen voor foyers, kantoren, winkels en tentoonstellingen.

OSRAM DULUX L compact fluorescentie lampen zijn ideaal voor nieuwe korte armaturen. De uitstekende kleurweergave of OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE lampen opent toepassingsgebieden waar kleurweergave van het grootste belang is.

1) evsa met warme ontsteking

2) With preheat ECG