




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart / chroom 3000K 55°

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|---------------|
| Art.nr.: | 1005525 |
| Secundaire stroom/spanning | 200mA |
| Hoogte | 4.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Inbouwdiameter | 5.5 cm |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.09 kg |
| Brutogewicht | 0.096 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Schokbestendigheidsklasse | IK02 |
| Schokbestendigheid | 0,2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 720 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1005609 | led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector |
| 1005610 | led driver , 200mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor mat |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 29 |