





DIRO SBL L 83 W

202 297 83 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 202 297 83 B
WIT 202 297 83 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 208
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP43/20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron




Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED FLEX 17,5W / CRI>80 / 3000K / 3000lm
LED techniek (lichtbron)	3000 lm // 17 W // 171 lm/W
LED techniek (toestel)	1643lm // 20W // 82lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [202_297_XX_HAND.pdf](#)

DIRO SBL L 83 W

202 297 83 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: