



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	124,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Niveau	CorePro		
Photométries et colorimétries			
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	806 lm	Puissance (valeur nominale)	6,5 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Courant lampe (nom.)	50 mA
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Puissance équivalente	60 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387442
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434748900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Code barre produit	8719514347489
Code de commande	34748900
Code de commande local	34748900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002028192
Net Weight (Piec)	0,012 kg



Schéma dimensionnel



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques




LEDcandle E14 B35 840 CL

Light Distribution Diagram

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

