

Fiche produit

Spécifications



Unica - interrupteur - unipolaire - 10 AX 250 V CA - 1 m - blanc

MGU3.101.18

Principales

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Gamme de produit | Unica |
| Nom de la finition | Unica (esthétique standard) |
| Type de produit ou de composant | Commutateur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Type d'interrupteur | Unipolaire 1 voie |
| Nombre de touches | 1 |
| Application de l'appareil | Commande de l'éclairage |
| Équipement fournit | Connexion alimentation interne |
| Nuance de la couleur | Blanc |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Courant assigné d'emploi | 10 AX |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V |
| Type de réseau | C.a. |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 I _n et 1,1 I _n , cos phi = 0,3 |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjoliveur |
| Nombre de modules | 1 module |
| Mode de raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0...2,5 mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | ASA + PC: couvercle de mécanisme |
| Mode de fixation | Clipsable |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Profondeur d'encastrement | 22 mm |
| Poids du produit | 0,0174 kg |
| Température de fonctionnement | 25...35 °C |
| Température ambiante pour le stockage | 0...50 °C |
| Normes | Directive BT Directive CEM EN 60669-1 |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de protection IK | IK01 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Décolorant Liquide de nettoyage pour hublot Pétrole Alcool Savon liquide Huile Résistant aux UV |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 20 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 4,4 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 13,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 33,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 274 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3,775 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme |

Déclaration RoHS UE

| | |
|--|--|
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Remplacement(s) recommandé(s)