

Fiche produit

Spécifications



coffret en saillie Mini-Opale - IP30 - 1 x 2 modules - sans porte

13392

Principales

Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Nombre de modules 18mm par rangée	2
Normes	IEC 60529 EN 50102
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Nombre de rangées horizontales	1
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Description châssis	Sans platine de montage
Matière du coffret	Coffret: matériau auto-extinguible
Largeur	44 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	57 mm
Profondeur interne	52 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP30 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK07 conforme à EN 50102

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,300 cm
Largeur de l'emballage 1	4,400 cm
Longueur de l'emballage 1	13,100 cm

Poids de l'emballage 1	70,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	14,400 cm
Largeur de l'emballage 2	12,000 cm
Longueur de l'emballage 2	25,000 cm
Poids de l'emballage 2	750,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1960
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	158,020 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)