



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE

petit 2.0 LED

163561W9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt max 25°

Rotation 355°

Matwit

RAL 9003^a

IP20

Interieur

880 lm

LED

2000 K - 3000 K

3-step binning

OPTISCH

Flood

ELEKTRISCH

excl. driver

16 V

LED inset 14.0 W

350 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Lengte 102 mm

Width 51 mm

Height 52 mm

0.1 kg

CUTOUT

Lengte 64 mm

Breedte 117 mm

Min. ceiling thickness 7 mm


Max. ceiling thickness 17 mm

Recessed depth 65 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Rechthoekige aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; inbouwdiepte 65 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2000 K - 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° draaibaar en 25° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STRANGE petit 2.0 LED

163561W9

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
15W 350mA 25-50V 500mA 20-40V 700mA 14-28,5V	101.5-51-29.5	20 - 40V 25 - 50V	9 0 2 1 8 6 0 1
15W 350 mA 27-42V	102-49-29		9 0 2 2 3 4 0 3
15W 700mA 12-20V	122-41-23	12 - 20V	9 0 2 2 5 5 0 2
16W 350 mA 3-45V	116-40,5-22		9 0 2 4 3 6 0 2
20W 700mA 3-28V	108-52-22	3 - 28V	9 0 2 4 5 6 0 2

MONTAGE

Plaasterkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE petit 2.0	113-62-42	9 0 0 1 7 2 0 5