

SB332

Interrupteur - 3x32A - 400V - 2 M.



Caractéristiques	Valeur
Courant assigné d'emploi en AC22	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	32 A
Courant assigné nominal	32 A
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	150000
Fréquence assignée	50/60 Hz
Hauteur produit installé	85 mm
Indice de protection IP	20
Largeur produit installé	36 mm
Longueur	72 mm
Nombre de modules	2
Nombre de pôles	3 P
Profondeur produit installé	72 mm
Puissance dissipée avec câble	10,6 W
Puissance dissipée totale sous IN	4,2 W
Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
Section de raccordement en câble souple	10mm ²
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Tension assignée de tenue aux chocs	3000 V
Tension assignée d'emploi en alternatif	340/400/460 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Type de connexion	cage à vis
Type de pôles	3 P
Voyant lumineux	non