

Productinformatieblad

Specificaties



jumperkabel - man M12, 5-pins recht - vrouw M12, 5-pins recht - 5 m kabel

XZCRA151164D5

Hoofdkenmerken

Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Bedradingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen	Jumperkabel

Complementaire kenmerken

Jumper kabeluiteinde 1	M12 mannelijk 5 pennen recht stekker met opschroefbaar en met knijper
Jumper kabeluiteinde 2	M12 vrouwelijk 5 pennen recht stekker met opschroefbaar en met knijper
Kraagmateriaal	Metaal
Kabelsamenstelling	5 x 0.34 mm ²
Kabellengte	5 m
Buitendiameter kabel	5,7 mm
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC 300 V DC
[In] nominale stroom	4 A
Isolati weerstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Nettogewicht	0,26 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP69K
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...85 °C statisch

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	178,0 g
Hoogte verpakking 1	3,0 cm
Breedte verpakking 1	18,0 cm
Lengte verpakking 1	18,0 cm

Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	20
Gewicht verpakking 2	3,885 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------