

BE GY32 TD R0,5

Elke Preflex - the original - weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.



Technische kenmerken

Artikel nummer	1234000278
Omschrijving	BE GY32 TD R0,5
EAN	5420056229975
Merk	Preflex
Categorie	Met trekdraad
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Halogeenvrij	Neen
Low friction binnenlaag	Geen
Kleur buis	Grijs
Buitendiameter buis (mm)	32 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234000278
Omschrijving	BE GY32 TD R0,5
EAN	5420056229975
Lengte	50 m
Bruto gewicht	8,899 kg
Lengte per stuk	500 mm
Breedte per stuk	500 mm
Hoogte per stuk	200 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	24
Lengte pallet	1200 mm
Breedte pallet	1000 mm