



DIRO SBL M 82 B

202 296 82 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 202 296 82 B
WIT 202 296 82 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 156
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP43/20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED FLEX 9,8W / CRI>80 / 2700K / 1500lm
LED techniek (lichtbron)	1500 lm // 9 W // 153 lm/W
LED techniek (toestel)	761lm // 11W // 68lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [202_296_XX_HAND.pdf](#)

DIRO SBL M 82 B

202 296 82 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: