

# Fiche produit

Spécifications



## PrismaSeT XS - coffret en saillie - 4 rangées - 18M - porte transparente - blanc

LVSXM418

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom Du Produit	XS
Type De Produit Ou De Composant	Coffret
Type De Coffret	Boîtier de distribution
Installation Du Coffret	Surface

### Complémentaires

Largeur	Total: 426 mm
Hauteur	Total: 750 mm
Profondeur	Total: 151 mm
Profondeur Interne	135 mm
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	18
Nombre De Rangées Horizontales	4
Nombre Total De Modules De 18 Mm	72
Pas De 9 Mm	144
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Équipement Fourni	4 étiquette d'identification 4 protège-étiquette 1 bornier 1 obturateur fractionnable 1 porte 4 Rail DIN 1 plaque arrière
Type De Plastron	Modulaire
Type De Porte	Transparent
Type De Rail	DIN symétrique
Description Châssis	Sans platine de montage
Puissance Dissipée En W	64 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V
Entrée De Câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre De Borniers	1 terre avec 38,0 départs

<b>Départs Du Bornier Répartiteur</b>	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre
<b>Mode De Raccordement</b>	Connexion à vis (terre) , 6,0 6...25 mm <sup>2</sup> Clipsable (terre) , 32,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple) Clipsable (terre) , 32,0 6 mm <sup>2</sup> (rigide ou toronné)
<b>Description Des Verrouillages Optionnels</b>	Option verrou
<b>Matière Du Coffret</b>	Partie arrière: techno plastique Coffret: techno plastique Plaque avant: techno plastique Porte: techno plastique
<b>Poids Du Produit</b>	5,700 kg
<b>Couleur</b>	Coffret: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: fumé
<b>Segment De Marché</b>	Résidentiel Petits bâtiments
<b>Pays Ciblé</b>	Belgique

## Environnement

<b>Tenue Au Feu</b>	Plaque arrière: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Porte: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP40 avec porte fermée
<b>Degré De Protection Ik</b>	IK09 avec porte fermée
<b>Catégorie De Surtension</b>	II
<b>Température De Fonctionnement</b>	-25...60 °C
<b>Normes</b>	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3
<b>Labels Qualité</b>	IMQ

## Unités de conditionnement

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	16,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	45,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	76,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	6,942 kg
<b>Type D'Emballage 2</b>	P12
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	12
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	106,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	93,0 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

**Le guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises