

Aquaria

Waterbestendige opbouwkasten IP65



Toepassingsdomeinen



De verdeelkasten vinden hun toepassing in het verdelen van elektrische energie in ruimten waar een hoge beschermingswaarde noodzakelijk is, zoals energiecentrales, technische ruimten, kleine labo's, etc..

Keurmerk/Markering



Normen

EN 60439-1 • IEC 695-2-1 • CEI 23-48 • CEI 23-49

Karakteristieken

- Totale isolatie 
- Beschermingswaarde IP65 - IK08
- Kleur: RAL 7035
- Doorzichtige klap- of scharnierdeur (3 rijen)
- Geschikt voor apparatuur met een hoogte van max. 92,5 mm
- DIN-rails afstelbaar op 3 verschillende niveaus
- Installatiegebruikstemperatuur: -5°C tot +60°C
- Bestendig aan gloeidraadproef 650°C
- Niet UV-bestendig

Opmerkingen:

- Aarding moet afzonderlijk besteld worden
- Kasten zijn niet koppelbaar



GE imagination at work



Aquaria

Bestelgegevens

	Ref. Nr. kast	H x B x D (mm)	Modules	Rijen	V.E. kast	Ref. Nr. aarding	V.E. aarding
    	597956	120 x 160 x 90	3-5	1	1/40/840	597962	1/20/120
	597957	200 x 160 x 90	4-8	1	1/26/546	597963	1/20/120
	597958	250 x 200 x 110	6-12	1	1/14/294	619320	1/20/120
	597959	250 x 250 x 145	6-12	1	1/1/152	619320	1/20/120
	597960	375 x 250 x 145	24	2	1/1/108	619320	1/20/120
	597961	500 x 350 x 145	48	3	1/1/44	619321	1/10/60

Aardingsrails

	Ref. Nr.	Aansluitmogelijkheid	Aantal aardingsrails
	597962	2 x 16 mm ² + 5 x 10 mm ²	1
	597963	2 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ²	2
	619320	2 x 16 mm ² + 12 x 10 mm ²	2
	619321	2 x 16 mm ² + 12 x 10 mm ²	4

GE Industrial Belgium
Nieuwevaart 51
9000 Gent
Tel. 09 265 21 11
E-mail: ge.vynckier@ge.com
www.ge.com/be/industrialsolutions

Klantendienst
Tel. 0800 74410
Fax 0800 75200
E-mail: klantenservice.be.energy@ge.com

GE Industrial Solutions
Odink & Koenderink
Parallelweg 10
7482 CA Haaksbergen
Tel. 053 573 03 03
www.ge.com/nl/industrialsolutions
Klantendienst
Tel. 0800 3434365
Fax 0800 0224992
E-mail: klantenservice.consind@ge.com



GE imagination at work