

NRN463

Disjoncteur 15kA - C - 4P - 63A - 4M.



| Caractéristiques | Valeur |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Altitude | 2000 m |
| Appareil de la famille | NRN |
| Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC | 16 A |
| Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC | 25 A |
| Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC | 80 A |
| Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC | 100 A |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0,85 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz | 1 |
| Couple de serrage | 2,8Nm |
| Courant assigné à 20°C | 68 A |
| Courant assigné à 30°C | 63 A |
| Courant assigné à 35°C | 60,5 A |
| Courant assigné à 40°C | 58 A |
| Courant assigné à 45°C | 55,4 A |
| Courant assigné à 50°C | 52,9 A |
| Courant assigné à 55°C | 50,4 A |
| Courant assigné à 60°C | 47,9 A |
| Courant assigné à 70°C | 42,8 A |
| Courant assigné nominal | 63 A |
| Courbe | C |
| Degré de pollution suivant CEI664 | 3 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE | non concerné |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Hauteur produit installé | 83 mm |
| Largeur produit installé | 70 mm |
| Le disjoncteur est-il avec neutre coupé ? | non |
| Nombre de modules | 4 |
| Nombre de pôles | 4 P |
| Pouvoir de coupure assigné | 15 kA |
| Pouvoir de coupure de service suivant IEC 947.2 50Hz | 25 % |
| Pouvoir de coupure de service suivant NF EN60898 | 7,5 kA |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2) | 3 kA |
| Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2) | 15 kA |
| Pouvoir de coupure ultime en C.A. 440V (NF EN 60947-2) | 10 kA |
| Profondeur produit installé | 70 mm |

NRN463

Disjoncteur 15kA - C - 4P - 63A - 4M.

| Caractéristiques | Valeur |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance dissipée avec câble | 29,7 W |
| Puissance dissipée par pôle | 5,1 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 20,4 W |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 à 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 à 25 mm ² |
| Température de fonctionnement | -25 à 60 °C |
| Température de stockage | -25 à 80 °C |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |
| Tension assignée d'emploi en alternatif | 230/400 V |
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
| Tropicalisation/humidité/Exécution | tous climats |
| Type de connexion | cage à vis |
| Type de pôles | 4 P |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC | 5/15 I _n |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC | 1,13/1,45 I _n |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 5/10 I _n |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1,13/1,45 I _n |