

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Differentieelschakelaar 2P 25A Gevoeligheid=10 mA Ogenblikkelijk Type A

R9R10225

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 RCCB
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	2P
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	25 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	10 mA conform EN/IEC 61008-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	4
Hoogte	100 mm
Breedte	40 mm

Diepte	82 mm
Nettogewicht	0,194 kg
Inbouwdiepte	44 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	AC-1: 10000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - stijve
Aandraaimoment	2 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-2-1
Productcertificaten	EAC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilinggraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	230,0 g
Hoogte verpakking 1	6,0 cm
Breedte verpakking 1	9,0 cm
Lengte verpakking 1	10,0 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	24
Gewicht verpakking 2	6,331 kg
Hoogte verpakking 2	30,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	4
Gewicht verpakking 3	980,0 g
Hoogte verpakking 3	10,5 cm
Breedte verpakking 3	9,2 cm
Lengte verpakking 3	26,4 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------