

Gegarandeerde prestaties

Voor de optimale verdeling van stroom en data in residentiële en tertiaire omgeving












- Tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal of brons
- Extra-dunne plaat van 2 mm
- Rond of vierkant vorm in 2 modules, rechthoekige vorm in 2 x 2 modules
- Installatie in vloer/wand/meubilair
- Blauw LED lampje
- Beschermingsgraad IP 44 en IK 08
- Uitrustbaar met de meeste Mosaic™ functies

Vloercontactdoos



Zie technische pagina's www.ecatalog.be

Ref.	Uit te rusten vloercontactdozen IP 44 – IK 08 (leeg geleverd)				
089700 089710	Vierkant 2 modules  86 x 86 mm	● Roestvrij staal ● Brons			
089702 089712	Rechthoekig 2 x 2 modules  172 x 86 mm	● Roestvrij staal ● Brons			
089701 089711	Rond 2 modules  Ø 90 mm	● Roestvrij staal ● Brons			
080188	 Enkelvoudige inbouwdoos Batibox multimateriaal Ø 80 mm Diepte. : 50 mm vast				
080088	 Klokboor Ø 80 mm				
089719	 Verlichte functie voor vloercontactdozen Retro verlichting rondom de contactdoos voor een betere zichtbaarheid				
081988	 Enkelvoudige inbouwdoos Batibox multihouder Geschikt voor betonnen of technische vloer, gebruik hiervoor klokboor ref. 080088 Ø 80 mm Op hoogte te maken ⁽¹⁾				
089709	Lange schroeven 35 mm (10 st.)				
	Mosaic schakelmateriaal				
	<table border="0"> <tr> <td>● Wit</td> <td>● Alu</td> <td></td> </tr> </table>	● Wit	● Alu		
● Wit	● Alu				
077111	079271	 1 V	Aantal modules (22,5 x 45 mm) 2		
077594	079394	 USB voeding	2		
Voor overige functionaliteiten van Mosaic schakelmateriaal zie blz. 1042					

