

Informations sur le produit

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements



1000V



Informations générales

Réf.	87 26 250
EAN	4003773071495
Pince	chromée
Finition	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	340 g
Dimensions	250 x 59 x 20 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 in
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



