



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# SNEAK TRIMLESS 2.0 LED

155651B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matzwart

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Interieur

720<sup>b</sup> tot 965° lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

2-step binning

## OPTISCH

Downlight

Beam angle 28°

## ELEKTRISCH

excl. driver

17 V

LED inset 11.8<sup>b</sup> tot 17.4° W

350 tot 500 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Lengte 140 mm

Width 70 mm

Height 90 mm

0.3 kg

## CUTOUT

Min. ceiling thickness 8 mm

Max. ceiling thickness 32 mm

Recessed depth 95 mm


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

<sup>b</sup> 350mA


<sup>c</sup> 500mA



Rechthoekige aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 95 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# SNEAK TRIMLESS 2.0 LED

155651B5

## KEGELDIAGRAM

downlight 28° 500mA			downlight 28° 350mA		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4080	0.50	1	3030	0.50
2	1020	1.01	2	760	1.01
3	450	1.51	3	340	1.51
4	250	2.02	4	190	2.02
5	160	2.52	5	120	2.52

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
17.5 - 20W	101.5 · 51 · 29.5		9 0 2 1 8 6 0 1
20W   500mA   26-38V	138 · 44 · 30		9 0 2 2 4 6 0 2
21W   500mA   28-42V	101.5 · 51 · 29.5	28 - 42V	9 0 2 2 4 7 0 1
21W   500mA   16-42V	110 · 52 · 22	16 - 42V	9 0 2 2 4 7 0 2
20W   500mA   3-40V	116 · 40.5 · 22		9 0 2 4 4 6 0 4
25W   500mA   20-50V	130 · 43 · 30	20 - 50V	9 0 2 5 4 6 0 3

## MONTAGE

### Plaastrkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE 2.0   SNEAK TRIMLESS 2.0	151 · 81 · 42	9 0 0 1 7 1 2 1