





VARO L AC OK 92733 DIM8 W

21929 9228 W

DISPONIBLE EN
NOIR 21929 9228 B
BLANC 21929 9228 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 98
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 25° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33°

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
Valeurs TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Groupe de risque	RG1
LM80	L80B10 > 67000
Techniques LED (source lumineuse)	597lm // 8W // 75lm/W
Techniques LED (luminaire)	408lm // 8W // 51lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [21929_XXX8_HAND.pdf](#)

VARO L AC OK 92733 DIM8 W

21929 9228 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: