



Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

Technische Merkmale

Design

| | |
|--------------|-----|
| Aantal polen | 4 P |
|--------------|-----|

Compatibiliteit

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Bedoeld voor compatibele componenten | Modular devices |
|--------------------------------------|-----------------|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning (wisselstroom) | 230 / 400 V |
|----------------------------------|-------------|

Spanning

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximale bedrijfsspanning | 400 V |
| Stootspanningsvastheid | 4 kV |

Stroom

| | |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 63 A |
|----------------------|------|

Energievoorziening

| | |
|---------------------------|--------|
| Aantal fases voor voeding | 3 fase |
|---------------------------|--------|

Materiaal

| | |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Lengte in mm | 210 mm |
| Deelmaat | 17,8 mm |
| Fixatieafstand in aantal modulen | 4 |

Montage

| | |
|---|-----|
| Geschikt voor een product met hulpcontact | nee |
|---|-----|

Aansluiting

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 10 mm ² |
| Geschikt voor apparaten met N-leider | ja |
| Type aansluiting | verbindingrails stiftuitvoering |
| Soort verbinding | schroeftechniek |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|---|
| Aantal inbouw elementen | 3 |
|-------------------------|---|

Normen

| | |
|-------------------------|----------------|
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |
|-------------------------|----------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------|----|
| Geïsoleerd | ja |
|------------|----|

KB463A