




NUMINOS® SPOT DALI M

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
3000 K 24 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1955 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004490
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20.1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1955 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	18.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.89 kg
Poids brut	1.19 kg
BIG WHITE, page	100