



NUMINOS® DL XL

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 55°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL XL, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 Watt, een lichtsterkte van 3300 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr.: | 1003991 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom/spanning | 1050mA |
| Hoogte | 10.8 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| Inbouwdiepte | 11.5 cm |
| Nettogewicht | 0.715 kg |
| Brutogewicht | 0.87 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Schokbestendigheidsklasse | IK02 |
| Schokbestendigheid | 0,2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Wattage | 37.4 W |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Toebehooren

| | |
|---------|--|
| 1004059 | led driver , 40W multi mA |
| 1004066 | led driver , 28-40W 1000-mA PHASE |
| 1004071 | Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusor ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusor prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusor mat |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor honingraat |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 36 |