



NUMINOS® SPOT DALI L

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
2700 K 36 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les différents downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2400 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation facile n'est ensuite plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004579
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	35
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	2400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	21.3 cm
Hauteur	18 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.15 kg
Poids brut	1.5 kg
BIG WHITE, page	101