





DIRO SBL S IP 82 B

11436 8200 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 11436 8200 B
WIT 11436 8200 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 121
INBOUWDIEPTE (MM)	65
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C


Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED FLEX 5,9W / CRI>80 / 2700K / 1020lm
LED techniek (lichtbron)	1020 lm // 5 W // 173 lm/W
LED techniek (toestel)	382lm // 7W // 56lm/W

DIRO SBL S IP 82 B

11436 8200 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: