

Productinformatieblad

Specificaties



jumperkabel - man M12, 4-pins recht
- vrouw M8, 4-pins recht - 2 m kabel

XZCRA150941J2

Hoofdkenmerken

Categorie toebehoren/aparte onderdelen Bedradingstoebehoren

Type toebehoren/aparte onderdelen Jumperkabel

Complementaire kenmerken

Jumper kabeluiteinde 1 M12 mannelijk 4 pennen recht stekker met opschroefbaar en met knijper

Jumper kabeluiteinde 2 M8 vrouwelijk 4 pennen recht stekker met opschroefbaar en met knijper

Kraagmateriaal Metaal

Kabelsamenstelling 4 x 0,34 mm²

Kabellengte 2 m

Buitendiameter kabel 5,3 mm

[Ue] nominale bedrijfsspanning 60 V AC
75 V DC

[In] nominale stroom 4 A

Isolati weerstand ≥ 1000 MOhm

Maximum resistance across terminals 5000 mOhm

Nettogewicht 0,1 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad IP68

Omgevingstemperatuur voor werking -25...85 °C statisch

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1 PCE

Aant. eenh./verp. 1

Verpakkingsgewicht (lb) 105,0 g

Hoogte verpakking 1 2,0 cm

Breedte verpakking 1 14,0 cm

Lengte verpakking 1 14,0 cm

Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	40
Gewicht verpakking 2	4,685 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------