




NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor blanc / noir 2700 K
40 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Créez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 670 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003784
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	670 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1004055	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc

Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.185 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	31