



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

Projet
Type
Notes
Quantité
Date

GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Inclinaison min. 35°
Inclinaison max. 35°
Rotation 355°
Doré
IP20
Intérieur

LED

Lamp QR-CBC51
MR16
Socket GU5.3
max. 12.0 W

ÉLECTRIQUE


sans driver
12 V
Class 3
0.3 m

PHYSIQUE


Diamètre 96 mm
Hauteur 80 mm
0.2 kg

DÉCOUPE

Diamètre 105-110 mm
Profondeur d'encastrement 95 mm



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; orientable; sans bordure; surface or; peinture humide; mate lisse; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond; profondeur d'encastrement 95 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; pivotant à 355° et orientable à 35°; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

MONTAGE

KIT DE PLÂTRE

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST TRIMLESS	Ø105-40	9 0 0 1 7 2 0 9

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L-L-H (MM)	ORDERCODE
10W 12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4