

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Modulaire automaat 2P 10A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A

R9F64210

Hoofdkenmerken

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamma | Resi9 |
| Productnaam | Resi9 MCB |
| Type product of component | Miniatuur vermogensschakelaar |
| Apparaattoepassing | Distributie |
| Beschrijving polen | 2P |
| Aantal beveiligde polen | 2 |
| [In] nominale stroom | 10 A bij 30 °C |
| Type net | AC |
| Technologie uitschakeleenheid | Thermisch-magnetisch |
| Uitschakelcurve | C |
| Uitschakelvermogen | 3000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 |
| Normen | EN/IEC 60898-1 |
| Productcertificaten | CEBEC |

Complementaire kenmerken

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 230 V AC 50/60 Hz |
| Magnetische uitschakellimiet | 5...10 x In |
| Begrenzingsklasse | 3 conform EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominale stothoudspanning | 4 kV |
| Type bediening | Omschakelen |
| Lokale signalering | AAN/UIT indicatie |
| Montagemodus | Opklikbaar |
| Montagesteun | DIN-rail |
| Verdeelblok | Onder: biconnect |
| Stap van 9 mm | 4 |
| Hoogte | 85 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Breedte | 36 mm |
| Diepte | 75 mm |
| Nettogewicht | 0,211 kg |
| Kleur | Wit |
| Mechanische levensduur | 20000 cycli |
| Elektrische levensduur | 10000 cycli AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1 |
| Beschrijving vergrendelingsopties | Hangslot in uit-stand |
| Aansluitingen - klemmen | Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm ² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm ² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm ² - flexibel |
| Aandraaimoment | 2 N.m |

Omgeving

| | |
|-----------------------------------|--|
| IP-beschermingsgraad | IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529 |
| Vervuilingsgraad | 2 conform EN/IEC 60898-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -25...60 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...80 °C |

Verpakkingseenheden

| | |
|---|------------|
| Type verpakking 1 | PCE |
| Aant. eenh./verp. | 1 |
| Verpakkingsgewicht (lb) | 211,0 g |
| Hoogte verpakking 1 | 7,5 cm |
| Breedte verpakking 1 | 3,6 cm |
| Lengte verpakking 1 | 8,5 cm |
| Type verpakking 2 | P06 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 576 |
| Gewicht verpakking 2 | 138,732 kg |
| Hoogte verpakking 2 | 77,0 cm |
| Breedte verpakking 2 | 80,0 cm |
| Lengte verpakking 2 | 60,0 cm |
| Type verpakking 3 | P12 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 576 |
| Gewicht verpakking 3 | 142,232 kg |
| Hoogte verpakking 3 | 50,0 cm |
| Breedte verpakking 3 | 80,0 cm |
| Lengte verpakking 3 | 120,0 cm |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
|----------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---|
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel van het product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen | Halogeenvrij product |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 56 |
| Contractuele waarborg | |
| Garantie | 18 months |