

Borgringtangen

Bahco

Verstelbare borgringtangen voor binnen- en buitenborgringen

- Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°), die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenborgringen
- De 2928-160 tang dekt een werkbereik waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
- Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
- Toepassing:** Geschikt voor binnenborgringen van Ø 8-100 mm en voor buitenborgringen van Ø 3-100 mm




Bestelnr.	Type	A	B	C	D	Binnenborgring Ø	Buitenborgring Ø	Spits Ø			Gewicht g
		mm	mm	mm	mm			mm 0°	mm 15°	mm 90°	
00.14.08.50	2928-160	160	23,5	21,5	17	7-26	3-26	0,6 0,9 1,2	-	0,9 1,2	120
00.14.09.51	2928-200	200	32	23,5	20	10-51	7-51	0,9 1,2 1,8	-	0,9 1,2	230
00.14.10.52	2928-250	250	36	30	22	46-102	32-102	-	2,3 2,7 3,0	2,3 2,7 3,0	505

Standaarduitrusting:

2928-160 en 2928-200: met 5 paar spitsen

2928-250: met 6 paar spitsen



Set verstelbare borgringtangen

- Set met 3 verstelbare borgringtangen voor binnen- en buitenborgringen uit de 2928 reeks: 160 mm, 200 mm en 250 mm
- Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°), die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenborgringen
- De 2928-160 tang dekt een werkbereik waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
- Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
- Toepassing:** Geschikt voor binnenborgringen van Ø 8-100 mm en voor buitenborgringen van Ø 3-100 mm



Bestelnr.	Omschrijving	Gewicht g
00.14.11.53	Verstelbare borgringtangen: 2928-160 (8-25, 3-25), 2928-200 (10-48), 2928-250 (31-100) Geleverd met 5 paar bekken bij 2928-160 en 2928-200 en 6 paar bekken bij 2928-250	1640