

Beëindigt het drogen met frisse lucht

AirDry droogt met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch aan het einde van de cyclus, waarbij lucht op kamertemperatuur wordt binnengelaten in de vaatwasser. Tot wel 3 keer betere droogresultaten dan bij een systeem met gesloten deur.

5000 AirDry / Geïntegreerde vaatwasser / 60 cm / E klasse / bestekmand / 44 dB

Voordelen en specificaties


Ruimte waar nodig: een in de hoogte verstelbare bovenkorf

Creëer eenvoudig meer ruimte boven of onder met de in hoogte verstelbare bovenkorf. Pak gewoon de handvatten aan beide zijden vast en trek licht omhoog om één kant of beide kanten te verhogen of te verlagen.



Verwijdert meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen*

De ExtraHygiene-functie garandeert je een maximale reiniging met hygiënische zorg. Met de ExtraHygiene-functie wordt het water in de laatste spoelbeurt gedurende minstens 10 minuten verhit tot 69°C om alle vaat te ontsmetten en meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen te



*Getest op Micrococcus luteus en MS2 bacteriofaag bij een externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport Nr. 20212029).

Optimaliseer de prestaties met Machine Care

Behoud maximale prestaties met de Machine Care-cyclus. Het programma is ontworpen om kalkaanslag en opgehoopt vet te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de vaatwasser altijd optimaal presteert, met speciaal zuiverend product.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.



Snelle en efficiënte prestatie

Deze vaatwasser biedt u een perfecte prestatie - snel, dankzij het speciale programma van 30 min.



- Installatie: integreerbaar
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Water- en energieverbruik: 9.9 L, 0.936 kWh voor Eco cyclus
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., Auto, ECO, Machine care, Quick 30 min., Spoelen
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Optie ExtraHygiëne
- Bestekmand
- 3 digit display
- Uitgestelde start 1-24 u
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met 2 neerklapbare bordensteunen

Technische specificaties

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Afmetingen (HxBxD) in mm | 818x596x575 | Connectivity | Nee |
| Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm | 820-900x600x550 | Sproeiniveau bovenaan | Geen |
| Aansluitwaarde (W) | 1950 | Sproeiarm onderaan | Standaard |
| Geluidsniveau (dB) | 44 | Plaatsing bestek | Bestekmand |
| Akoestische geluidsemisatieklasse | B | Vloerprojectie | Geen |
| Energie-efficiëntieklasse | E | Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm) | 315 |
| Aantal couverts (EU 2017/1369) | 13 | Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm) | 270 |
| Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369) | 1.121 | Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm) | 140 |
| Droogprestatie-index (EU 2017/1369) | 1.061 | Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm) | 190 |
| Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) | 0.936 | Binnenverlichting | Nee |
| Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) | 94 | Lengte watertoevoerslang (cm) | 150 |
| Energieverbruik in 'uit'-stand (W) | 0.50 | Lengte waterafvoerslang (cm) | 150 |
| Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) | 0.5 | Zekering | 10 |
| Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L) (EU2017/1369) | 9.9 | Voltage (V) | 220-240 |
| Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369) | 4:00 | Min-max hoogte decoratiepaneel (mm) | 535 - 600 |
| Constructietype | inbouw | Min-max gewicht decoratiepaneel (kg) | 2 - 8 |
| Installatie | integreerbaar (bedieningspaneel zichtbaar) | 10 jaar motor garantie | Ja |
| | | Netto gewicht toestel met accessoires (kg) | 37 |

PSGBDW200DE00006

