



ALLURE 3 Classique

Les sèche-serviettes Allure se distinguent de par leur look moderne et épuré. Il s'harmonise à la perfection avec la décoration de votre salle de bain.

Commande

Commande digitale avec programmation qui permet de réduire la consommation en offrant un maximum de confort.

Avec une simple commande vous activez le 'Cycle Douche' qui réunit 3 fonctions : chauffage salle de bains, chauffage serviettes et sèche-serviettes. Après le 'Cycle Douche', l'appareil reprend automatiquement son programme de chauffage.



Détail commande



COZYTOUCH BRIDGE

Contrôle à distance via smartphone possible, à l'achat d'un Cozytouch Bridge (1 par habitation).

Visualisation des consommations

Grâce à l'application Cozytouch via le smartphone ou tablette.

Couleur

Blanc.

Degré de protection

IP 24, classe II.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
ALLURE 3 Classique + soufflerie								
ALLURE 3 MAT D 1500W	A0023367	230	500 + 1000	IP 24	1224	550	150	28
ALLURE 3 MAT D 1750W	A0023368	230	750 + 1000	IP 24	1501	550	150	34

Options

Type	N° BC	Description
Cozytouch Bridge	A0010970	Cozytouch App : module pour connexion WIFI



ALLURE mixte

Ce sèche-serviette est disponible en version étroite (45 cm largeur), et aussi en version mixte. Cette modèle mixte peut être chauffé aussi bien par votre système de chauffage que par un élément électrique. Avec ce système vous n'avez pas besoin d'utiliser votre chauffage centrale pour sécher vos serviettes pendant l'été.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
ALLURE digital étroit + soufflerie (IP24)							
ALE DIGIT. NARROW 1500W	A0007214	230	500 + 1000	1450	455	135	22,5
ALE DIGIT. NARROW 1750W	A0007215	230	750 + 1000	1750	455	135	26,5
ALLURE mixte, à raccorder sur le chauffage centrale ET à l'électricité + soufflerie (IP24)							
ALE 075W	A0006081	230	750 + 1000 + 761 eau	1450	550	150	21
ALE 100W	A0006082	230	1000 + 1000 + 897 eau	1750	550	150	25