



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP bijou IP65 1.0

165361Q3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Bronze

IP65

Extérieur

470 lm

LED

2700 K

OPTIQUE

Flood

Angle du faisceau 30°

ÉLECTRIQUE

sans driver

8 V

Insert LED5.0 W

500 mA

Class 3

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 56 mm

Hauteur 55 mm

0.1 kg

ressorts métalliques

DÉCOUPE

Diamètre 50-52 mm


Épaisseur min. plafond 4 mm

Épaisseur max. plafond 25 mm

Profondeur d'encastrement 85 mm



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface en Bronze; revêtement par poudre; structure de surface mate; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; profondeur d'encastrement 85 mm; angle de diffusion 30°; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; indice de protection IP65; CP3; marquage IC driver non inclus; source lumineuse non remplaçable;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP

bijou IP65 1.0

165361Q3

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
7W 500mA 5-14,5V IP67	57-41-24	9 0 2 1 4 3 0 1
6,5W 500mA 7-13V	122-41-23	9 0 2 2 4 3 0 1