

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 tussenkader 2x13 modules

R9H10759

Hoofdkenmerken

| | |
|--|------------------------|
| Gamma | Resi9 |
| Type product of component | Verhoger |
| Categorie toebehoren/aparte onderdelen | Isolatie toebehoren |
| Bereik compatibiliteit | behuizing behuizing |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Aantal horizontale rijen | 2 |
| Aantal modules (18 mm) per rij | 13 |
| Meegeleverde apparatuur | Set van 8 schroeven |
| Nettogewicht | 350 g |
| Diepte | 35 mm |
| Kleur | Wit (RAL 9003) |

Omgeving

| | |
|----------------------|---|
| IP-beschermingsgraad | IP30 conform EN/IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conform IEC 62262 IK08 conform EN 50102 |
| Vuurbestendigheid | 750 °C conform EN/IEC 60695-2-11 |

Verpakkingseenheden

| | |
|---|----------|
| Type verpakking 1 | PCE |
| Aant. eenh./verp. | 1 |
| Verpakkingsgewicht (lb) | 353,0 g |
| Hoogte verpakking 1 | 3,5 cm |
| Breedte verpakking 1 | 21,1 cm |
| Lengte verpakking 1 | 36,4 cm |
| Type verpakking 2 | S04 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 10 |
| Gewicht verpakking 2 | 4,177 kg |

| | |
|---|-----------|
| Hoogte verpakking 2 | 30,0 cm |
| Breedte verpakking 2 | 40,0 cm |
| Lengte verpakking 2 | 60,0 cm |
| Type verpakking 3 | P12 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 120 |
| Gewicht verpakking 3 | 62,124 kg |
| Hoogte verpakking 3 | 101,0 cm |
| Breedte verpakking 3 | 80,0 cm |
| Lengte verpakking 3 | 120,0 cm |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel van het product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|