

Productinformatieblad

Specificaties



jumperkabel - man M8, 3-pins recht - vrouw M12, 5-pins haaks - 2 m kabel

XZCR2712037T2

Hoofdkenmerken

Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Bedradingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen	Jumperkabel

Complementaire kenmerken

Jumper kabeluiteinde 1	M8 mannelijk 3 pins recht stekker met opschroefbaar en met knijper
Jumper kabeluiteinde 2	M12 vrouwelijk 5 pennen gebogen stekker met opschroeven
Kraagmateriaal	Metaal
Kabelsamenstelling	3 x 0.34 mm ²
Kabellengte	2 m
Isolatiemateriaal draden	PUR
Buitendiameter kabel	5,2 mm
[Ue] nominale bedrijfsspanning	45 V DC 60 V AC
[In] nominale stroom	4 A
Isolati weerstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Nettogewicht	0,093 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67 IP65 IP69K
Productcertificeringen	cULus
Omgevingstemperatuur voor werking	-35...90 °C statisch -5...90 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag	-35...100 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1

Verpakkingsgewicht (lb)	72,0 g
Hoogte verpakking 1	2,0 cm
Breedte verpakking 1	17,0 cm
Lengte verpakking 1	17,0 cm
Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	40
Gewicht verpakking 2	3,217 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------