



Colour Box



160 x 130 x 50 mm



510 g

EAN Barcode 5411857320800

FR	Projecteur LED	NL	LED Flood spot	GB	LED Flood spot
<p>Caractéristiques :</p> <p>Type : Premium Line + détecteur IR</p> <p>Boîtier en aluminium coulé</p> <p>Alimentation 230 V~ 50 Hz</p> <p>Module LED 10 W</p> <p>Angle horizontal : 120 °</p> <p>Angle vertical : 120 °</p> <p>IR angle : 90° - 8 m</p> <p>Temporisation IR : 10 sec – 7 min</p> <p>Sensibilité IR : 2 – 2000 lux</p> <p>Rendement lumineux : 85 lm / W</p> <p>Puissance lumineuse : 1200 lm</p> <p>Couleur : 3000 K (blanc chaud)</p> <p>Indice de protection : IP65 / IR : IP54</p> <p>Durée de vie : 35.000 h</p> <p>Dimensions : 134,62 x 94,62 x 26,50mm</p> <p>Classe de consommation : A Consommation : 10 kWh/1000 h</p> <p>CRI : > 80</p> <p>ERP Startup : < 1 sec</p> <p>ERP Warm up 60% : < 1 sec</p> <p>ERP Mercury rate : < 0%</p> <p>Equipé d'un câble de 1 m H07RNF 3G1.00mm² VDE</p> <p>Sous réserve de modifications sans avis préalable</p>		<p>Eigenschappen :</p> <p>Type : Premium Line + IR detector</p> <p>Die-cast aluminium behuizing</p> <p>Voeding 230 V~ 50 Hz</p> <p>LED module : 10 W</p> <p>Horizontale hoek : 120 °</p> <p>Verticale hoek : 120 °</p> <p>IR hoek : 90° - 8 m</p> <p>Tijdstelling IR : 10 sec – 7 min</p> <p>IR gevoeligheid : 2 – 2000 lux</p> <p>Lichtopbrengst : 85 lm / W</p> <p>Lichtsterkte : 1200 lm</p> <p>Kleur : 3000 K (warm wit)</p> <p>Waterdichtheid : IP65 / IR : IP54</p> <p>Levensduur : 35.000 h</p> <p>Afmetingen : 134,62 x 94,62 x 26,50mm</p> <p>Verbruiksklasse : A Verbruik : 10 kWh/1000 h</p> <p>CRI : > 80</p> <p>EUP Startup : < 1 sec</p> <p>EUP Warm up 60% : < 1 sec</p> <p>EUP Mercury rate : < 0%</p> <p>Equipé d'un câble de 1 m H07RNF 3G1.00mm² VDE</p> <p>Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht</p>		<p>Features :</p> <p>Type : Premium Line + IR detector</p> <p>Die-cast aluminium housing</p> <p>Power 230 V~ 50 Hz</p> <p>LED module : 10 W</p> <p>Horizontal angle : 120 °</p> <p>Vertical angle : 120 °</p> <p>IR angle : 90° - 8 m</p> <p>Timer IR : 10 sec – 7 min</p> <p>IR sensitivity : 2 – 2000 lux</p> <p>Light efficiency : 85 lm / W</p> <p>Light power : 1200 lm</p> <p>Colour : 3000 K (warm white)</p> <p>Protection : IP65 / IR : IP54</p> <p>Lifetime : 35.000 h</p> <p>Dimensions : 134,62 x 94,62 x 26,50mm</p> <p>Consumption class : A Consumption : 10 kWh/1000 h</p> <p>CRI : > 80</p> <p>EUP Startup : < 1 sec</p> <p>EUP Warm up 60% : < 1 sec</p> <p>EUP Mercury rate : < 0%</p> <p>Equipé d'un câble de 1 m H07RNF 3G1.00mm² VDE</p> <p>Features are subject to change without prior notice</p>	