





DIRO SBL S IP 83 B

11436 8300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 11436 8300 B
WIT 11436 8300 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|------------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Inbouw |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM) | rond - 121 |
| INBOUWDIEPTE (MM) | 65 |
| DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM) | max.25 |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP44/20 |
| GEWICHT (KG) | 0.5 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|--------------------|
| INGANGSSPANNING | 100-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | niet dimbaar |
| ENERGIE KLASSE | C |

Info lichtbron

| | |
|--------------------------|---|
| Lightsource Name | LED |
| Lichtbron | LED FLEX 5,9W / CRI>80 / 3000K / 1020lm |
| LED techniek (lichtbron) | 1020 lm // 5 W // 173 lm/W |
| LED techniek (toestel) | 382lm // 7W // 56lm/W |

DIRO SBL S IP 83 B

11436 8300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|--|--------------|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |

Notes: