



## NUMINOS® DALI XL

luminaire monté au plafond noir 36 W 4000 K 36°

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les divers downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® DALI XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 36 watts, une intensité lumineuse de 3760 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005772
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	18
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3760 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	90

## Source Lumineuse

791850	
--------	---

## Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , anneau avant blanc
---------	----------------------------------

UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	1.5 kg
Poids brut	1.85 kg
BIG WHITE, page	105